

**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI

19.12.2022 direcția Ucraina- Moldova

(Indicatori medii pe zi, de la: 18.12.2022 7:00AM, până la 19.12.2022 7:00AM)

Încercări conform GOST 5542- 87.

| | Denumirea componentelor | % molare |
|----|---|-----------------|
| 1 | Metan (C ₁) | 95,7423 |
| 2 | Dioxid de carbon (CO ₂) | 0,2165 |
| 3 | Azot (N ₂) + Oxigen (O ₂) | 0,4955 |
| 4 | Etan (C ₂) | 2,4995 |
| 5 | Propan (C ₃) | 0,7639 |
| 6 | i-Butan (i-C ₄) | 0,1175 |
| 7 | n-Butan (n-C ₄) | 0,1144 |
| 8 | neo-Pentan (neo-C ₅) | 0,0011 |
| 9 | i-Pentan (i-C ₅) | 0,0214 |
| 10 | n-Pentan (n-C ₅) | 0,0146 |
| 11 | Hexan+ (C ₆₊) | 0,0133 |
| 12 | Oxigen (O ₂) | 0,0060 |

Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa

(datele de la SMG Căușeni)

-21,6

Putere calorifică, kcal/m³ (inferioară)

8235

Putere calorifică, kcal/m³ (superioară)

9126

Putere calorifică, kWh/m³ (superioară)

10,61356

Indice Wobbe, kcal/m³ (superior)

11952

Indice Wobbe, MJ/m³ (superior)

50,04

Densitate relativă

0,5830

Densitate absolută, kg/m³

0,7022

Sulf (S) din mercaptani, g/m³

< 0,0002

Hidrogen sulfurat (H₂S), g/m³

< 0,0001

Conținut de impurități mecanice, g/m³

Lipsă

Procent de odorizare a gazului furnizat consumatorilor,

0,0060

de la norma stabilită, %

100,0

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 7.8-2-M din 09.10.19

